
Hymson
LASER MACHINERY



HyLaser PLUS

Performance Specifications

TECHNICAL DATA

Parameter \ Model	HyLaser PLUS 3216	HyLaser PLUS 4221
Cutting Thickness Range (CS: Max. / Production)	6 kW: 25 mm 12 kW: 40 mm	6 kW: 25 mm 12 kW: 40 mm
Max. Loading Weight	1500 kg	2600 kg
Cutting Area	3200 × 1600 mm	4200 × 2100 mm
Y-Axis Travel (mm)	3950	5100
X-Axis Travel (mm)	1620	2120
Z-Axis Travel (mm)	300	300
X/Y Axis Postioning Accuracy	±0.03 mm/m	±0.03 mm/m
X/Y Axis Re-postioning Accuracy	±0.03 mm	±0.03 mm
X&Y Axis Max. Linkage Speed	140 m/min	140 m/min
Max. X/Y-Axis Acceleration	2.0 g	2.0 g
Overall Dimensions (L × W × H)	10800 × 2800 × 2350 mm	13200 × 3400 × 2350mm

Note: Specifications last updated in November 2026 and are subject to change as products evolve.
For the latest specifications, please contact Hymson Laser Machinery.

info.bj@hymson.com
www.hymsonlasermachinery.com